AS-7100ULS

Das AS-7100ULS ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines mitgelieferten Single-Port VGA KVM Switch (DB37-Systemkabel) mit dem Endgerät verbunden, besitzt Anschlüsse für VGA, PS/2 und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser Single-Port Konsole ist der User in der Lage einen verbundenen Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.
Einbautiefe: 410 mm (ohne Griff)

FEATURES
* LCD Konsole + DB 37pin Kabel mit sehr geringer, reiner Einbautiefe von **410mm**, unterstützt PS.2/USB
* Kann mit anderen KVM Modulen, z.B. mit 4/8/16 Ports (VGA/CAT5/DVI/HDMI), bestückt werden
* ein USB 1.1 Port auf der Vorderseite, für den Gebrauch einer externen Mouse bzw. Tastatur
* Supportfreundliche externe Stromversorgung
* Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
* hochwertige, klare Auflösung von 1280 x 1024 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

** Die benötigten Kabel sind **im Lieferumfang** enthalten. **

** Alternativ gegen Aufpreis auch mit 3m Kabel lieferbar - bitte sprechen Sie uns an. **

Technische Daten

Typ		**AS-7100ULS**	
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		1	
CPU Port Selektion		- -	
IP Remote Control		Nein	- -
LCD Monitor	Monitor Typ	17'' SXGA color TFT-LCD	
	Verhältnis	4:3	
	Sichtbare Fläche	337.920(H) × 270.336(V)	
	Auflösung (max)	1280 x 1024 @ 60HZ	
	Farben	16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)	
	Kontrast	1000:1 (Typ)	
	Hintergrundbel.	LED	
	Lochmaske	0.264 x 0.297mm	
	LCD MTBF	100,000 hours	
	Input power	DC 12 V	
Anschlüsse	DB 37pin Rückseite*	2 x PS/2 weiblich (lila, grün)	
		1 x Kombi-USB	
		1 x HDB-15 VGA männlich (blau)	
	USB Frontseite	1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur	
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)	
	Kompatibilität	keine Einschränkungen	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Mouse	Typ	Touch Pad	
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Power	Power (AC)	~100V-240V	
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C	
Gehäuse		Metall (schwarz)	
Schienensystem		Single Rail	
Gewicht		14,5 kg	
Abmessungen (ohne Griff)		407,5 x 450 x 46mm	
Abmessungen (mit Griff)		462,6 x 450 x 46mm	
Einbautiefe im Rack		410mm - 900mm (min/max einstellbar)	
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C	
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei	

* Das benötigte DB37-Systemkabel ist im Lieferumfang enthalten.