AS-7108ULS

Das AS-7108ULS ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 8-Port VGA KVM Switches mit dem Endgerät verbunden, besitzt acht Anschlüsse für VGA zu VGA, PS/2 und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 8-Port Konsole ist der User in der Lage acht verbundene Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.
Einbautiefe: 611 mm

FEATURES
* Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
* Acht VGA, PS/2 und USB Anschlüsse
* Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
* Supportfreundliche externe Stromversorgung
* Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
* hochwertige, klare Auflösung von 1280 x 1024 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102-4) sind **im Lieferumfang** enthalten. **

Technische Daten

Typ		**AS-7108ULS**	
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		8 / 128	
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys	
IP Remote Control		Nein	- -
LCD Monitor	Monitor Typ	17'' SXGA color TFT-LCD	
	Verhältnis	4:3	
	Sichtbare Fläche	337.920(H) × 270.336(V)	
	Auflösung (max)	1280 x 1024 @ 60HZ	
	Farben	16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)	
	Kontrast	1000:1 (Typ)	
	Hintergrundbel.	LED	
	Lochmaske	0.264 x 0.297mm	
	LCD MTBF	100,000 Stunden	
	Input power	DC 12 V	
Anschlüsse	Endgeräte	8 x VGA DB15, Female (blau)	
		1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Front)	
		2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Rear)	
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)	
	Kompatibilität	keine Einschränkungen	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Mouse	Typ	Touch Pad	
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Power	Power (AC)	~100V-240V	
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C	
Gehäuse		Metall (schwarz)	
Schienensystem		Single Rail	
Gewicht		17,8 kg	
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm	
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm	
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)	
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C	
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei	

* Die benötigten Systemkabel sind im Lieferumfang enthalten.