



AW-1701HD-DVI

Der Artikel AW-1701HD-DVI ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17,3 Zoll „Full-HD“ Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Es besitzt eine integrierten Single-Port DVI-KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Der Artikel AW-1701HD-DVI setzt neue Maßstäbe in punkto Bildqualität in Ihrem Serverraum.

Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock inklusive Touchpad, sowie je ein DVI und VGA Anschluss und 3 USB Frontanschlüsse runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. Einbautiefe 640mm

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 640 mm bis 1140 mm Profiltiefe
- * DVI-I und VGA Anschluss, USB für Tastatur und Touchpad
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Unterstützt DOS, Windows Series / Server 2008 / Server 2013, Linux und MacOS
- * Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

KEYBOARD VERSIONEN

Erhältlich in folgenden Versionen: Deutsch (DE), US-Englisch (US), British-Englisch (UK), Französisch (FR), Spanisch (SP), Italienisch (IT), Türkisch (TR), Schwedisch/Finnisch (SWE/FI), Schweiz (CH) und Russisch (RU)

**** Das dazugehörige Kabel (1x KAB-102DVI) ist im Lieferumfang enthalten. ****

**** Optional auch kompatibel zu HDMI-Geräten über KAB-102-HDMI-DVI ****

Technische Daten

Typ		AW-1701HD-DVI
Anschlüsse (Endgeräte)		1x DVI-I, 1x VGA, 3x USB 2.0 (Hub) Typ A (Frontseite)
CPU Port Selektion		- -
Kabelanschlüsse	Keyboard / Mouse	2 x USB Typ A (Rückseite)
	Video	1x DVI-I, 1x VGA
LED's	Betrieb	1x grün
	Num Lock	1x grün
	Großbuchstaben	1x grün
	Rollen	1x grün
Grafik	Monitor	17,3" Zoll LCD Monitor
	Sichtbare Fläche	214.0 mm (H) * 380mm (B)
	Auflösung (max)	1920 x 1080 (DVI Single Link)
	Farben	16.2 M / 262K colors
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.264 mm (H) x 0.264 mm (V)
	LCD MTBF	50,000 Std.
	Input power	DC 12 V
Tastatur	Keyboard	Standard (DE) mit Num Lock, 104 Zeichen
	Kompatibel IBM/AT	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Emulation	PS/2 & USB
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	X/Y Auflösung	1000dots/inch 40x40/mm
	Emulation	PS/2 & USB
	Os Support	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Stromanschluss	Eingangswerte	~100V-240V
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Hochleistungsstahl (schwarz, RAL 9005)
Abmessung	ohne Griff	64,0 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
	mit Griff	67,8 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
Einbautiefe (im Rack)		640mm - 1140mm (einstellbar)
Gewicht / Gewicht incl. Verpackung		12,9kg (incl. Montagewinkel) / 17,1kg
Betriebs- / Lagertemperatur		0° - 40°C / -20 - 60°C