AW-1701HD

Der Artikel AW-1701HD ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17,3 Zoll „Full-HD“ Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Es besitzt eine integrierten Single-Port DVI-KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Der Artikel AW-1701HD setzt neue Maßstäbe in punkto Bildqualität in Ihrem Serverraum.

Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock inklusive Touchpad, sowie je ein DVI und VGA Anschluss und 3 USB Frontanschlüsse runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. Einbautiefe 640mm

FEATURES

* Einstellbare Tiefe von 640 mm bis 1140 mm Profiltiefe
* DVI-I und VGA Anschluss, USB für Tastatur und Touchpad
* Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
* Supportfreundliche externe Stromversorgung
* Unterstützt DOS, Windows Series / Server 2008 / Server 2013, Linux und MacOS
* Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105°durch hochwertige Drehmomentscharniere
* Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
* Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US) * **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

** Das dazugehörige Kabel (1x KAB-102DVI) ist im Lieferumfang enthalten. **

**** Optional auch kompatibel zu HDMI-Geräten über KAB-102-HDMI-DVI ****

Technische Daten

Typ		**AW-1701HD**
Anschlüsse (Endgeräte)		1x DVI-I, 1x VGA, 3x USB 2.0 (Hub) Typ A (Frontseite)
CPU Port Selektion		- -
Kabelanschlüsse	Keyboard / Mouse	2 x USB Typ A (Rückseite)
	Video	1x DVI-I, 1x VGA
LED's	Betrieb	1x grün
	Num Lock	1x grün
	Großbuchstaben	1x grün
	Rollen	1x grün
Grafik	Monitor	17,3'' Zoll LCD Monitor
	Sichtbare Fläche	214.0 mm (H) * 380mm (B)
	Auflösung (max)	1920 x 1080 (DVI Single Link)
	Farben	16.2 M / 262K colors
	Helligkeit	300 cd/m²
	Kontrast	700:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.264 mm (H) x 0.264 mm (V)
	LCD MTBF	50,000 Std.
	Input power	DC 12 V
Tastatur	Keyboard	Standard (DE) mit Num Lock, 104 Zeichen
	Kompatibel IBM/AT	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Emulation	PS/2 & USB
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	X/Y Auflösung	1000dots/inch 40x40/mm
	Emulation	PS/2 & USB
	Os Support	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Stromanschluss	Eingangswerte	~100V-240V
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Hochleistungsstahl (schwarz, RAL 9005)
Abmessung	ohne Griff	64,0 x 43,6 x 4,4cm (19“ / 1HE)
	mit Griff	67,8 x 43,6 x 4,4cm (19“ / 1HE)
Einbautiefe (im Rack)		640mm - 1140mm (einstellbar)
Gewicht / Gewicht incl. Verpackung		12,9kg (incl. Montagewinkel) / 17,1kg
Betriebs- / Lagertemperatur		0° - 40°C / -20 - 60°C