



AW-1901DVI

Der Artikel AW-1901DVI ist ein Konsolenmodul, welches über ein 19 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es besitzt eine integrierten Single-Port DVI-KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad sorgen für ein angenehmes Arbeiten, DVI und VGA Anschlüsse, sowie 3 USB Frontanschlüsse, runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. Einbautiefe 640mm

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 600 mm bis 1130 mm Profiltiefe
- * DVI-I und VGA Anschluss, USB für Tastatur und Touchpad
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Unterstützt DOS, Windows Series / Server 2008 / Server 2013, Linux und MacOS
- * Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US) * **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Das dazugehörige Kabel (1x KAB-102DVI) ist im Lieferumfang enthalten. ****

**** Optional auch kompatibel zu HDMI-Geräten über KAB-102-HDMI-DVI ****

Technische Daten

Typ		AW-1901DVI
Anschlüsse (Endgeräte)		1x DVI-I, 1x VGA, 3x USB 2.0 (Hub) Typ A (Frontseite)
CPU Port Selektion		- -
Kabelanschlüsse	Keyboard / Mouse	2 x USB Typ A (Rückseite)
	Video	1x DVI-I, 1x VGA
LED's	Betrieb	1x grün
	Num Lock	1x grün
	Großbuchstaben	1x grün
	Rollen	1x grün
Grafik	Monitor	19" Zoll LCD Monitor
	Sichtbare Fläche	300.0 mm (H) * 375mm (B)
	Auflösung (max)	1280 x 1024
	Farben	16.2 M / 262K colors
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.264 mm (H) x 0.264 mm (V)
	LCD MTBF	50,000 Std.
	Input power	DC 12 V
Tastatur	Keyboard	Standard (DE) mit Num Lock, 104 Zeichen
	Kompatibel IBM/AT	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Emulation	PS/2 & USB
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	X/Y Auflösung	1000dots/inch 40x40/mm
	Emulation	PS/2 & USB
	Os Support	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Stromanschluss	Eingangswerte	~100V-240V
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Hochleistungsstahl (schwarz, RAL 9005)
Abmessung	ohne Griff	64,0 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
	mit Griff	67,8 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
Einbautiefe (im Rack)		600mm - 1130mm (einstellbar)
Gewicht / Gewicht incl. Verpackung		14,9kg (incl. Montagewinkel) / 17,1kg
Betriebs- / Lagertemperatur		0° - 40°C / -20 - 60°C