# AS-9104TLS

Das AS-9104TLS ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 18,5 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 4-Port Cat.5 KVM Switches mit dem Endgerät verbunden, besitzt vier Anschlüsse für Cat.5 zu VGA und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 4-Port Konsole ist der User in der Lage einen verbundenen Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. **Einbautiefe: 611 mm**

## FEATURES

* Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
* Vier Cat.5 zu VGA und USB Anschlüsse
* Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
* Supportfreundliche externe Stromversorgung
* Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
* hochwertige, klare, native Auflösung von 1366 x 768 (60Hz)

## KEYBOARD VERSIONEN

**Lagernd sind die folgenden Varianten:** deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
**Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis:** UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

** Die dazugehörigen Dongles (4x KD-DON-USB) sind **im Lieferumfang** enthalten. **

## Technische Daten

| **Typ** | | **AS-9104TLS** | |
|---|---|---|---|
| Anschlüsse Endgeräte (direkt/max) | | 4 / 64 | |
| CPU Port Selektion | | Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys | |
| IP Remote Control | | Nein | - - |
| LCD Monitor | Monitor Typ | 18.5 Zoll SXGA color TFT-LCD | |
| | Verhältnis | 16:9 | |
| | Sichtbare Fläche | 409.8(H) x 230.4(V)mm | |
| | Auflösung (max) | 1366 x 768 (nativ) 60Hz | |
| | Farben | 16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC) | |
| | Helligkeit | 250 cd/m2 (Typ.) | |
| | Kontrast | 1000:1 (Typ) | |
| | Hintergrundbel. | LED | |
| | Lochmaske | 0.3 (per one triad) x 0.3 | |
| | LCD MTBF | 50,000 Stunden | |
| | Input power | DC 12 V | |
| Anschlüsse | Endgeräte | 4 x RJ45 Port | |
| | | 1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Front) | |
| | | 2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Rear) | |
| Dongle* | Anschluss | 1x RJ45 Port | |
| | Anschluss 2 | 1x VGA, 1x Kombi-USB | |
| Tastatur | Keyboard | Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar) | |
| | Kompatibilität | keine Einschränkungen | |
| | Lebensdauer | >1,000,000 Mal | |
| Mouse | Typ | Touch Pad | |
| | X/Y resolution | >1000dots/inch (40x40/mm) | |
| | Lebensdauer | >1,000,000 Mal | |
| Power | Power (AC) | ~100V-240V | |
| | Lebensdauer | MTBF >60,000 Std. bei 25 °C | |
| Gehäuse | | Metall (schwarz) | |
| Schienensystem | | Single Rail | |
| Gewicht | | 16,6 kg | |
| Abmessungen (ohne Griff) | | 555 x 450 x 46 mm | |
| Abmessungen (mit Griff) | | 611 x 450 x 46 mm | |
| Einbautiefe (im Rack) | | 555mm - 900mm (min/max einstellbar) | |
| Betriebs- / Lagertemperatur | | -10 - 50°C / -20 - 60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | | 0 - 80% kondensationsfrei | |

* Die benötigten Dongle sind im Lieferumfang enthalten.