



AS-7108TLS-IP

Das AS-7108TLS-IP ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 8-Port Cat.5 KVM Switches mit dem Endgerät verbunden, besitzt acht Anschlüsse für Cat.5 zu VGA und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 8-Port Konsole ist der User in der Lage acht verbundene Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Einbautiefe: 611 mm

BESONDERHEIT

Diese Version besitzt ein integriertes IP Modul, welches die Funktion „Remote Control“ realisiert. Hierdurch wird ein Fernzugriff auf das verbaute KVM Modul möglich.

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
- * Acht Cat.5 zu VGA und USB Anschlüsse
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * hochwertige, klare Auflösung von 1280 x 1024 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die dazugehörigen Dongles (8x KD-DON-USB) sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AS-7108TLS-IP
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		8 / 128
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		JA KI-4101
LCD Monitor	Monitor Typ	17" SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	4:3
	Sichtbare Fläche	337.920(H) x 270.336(V)
	Auflösung (max)	1280 x 1024 @ 60HZ
	Farben	16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.264 x 0.297mm
	LCD MTBF	100,000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	Endgeräte	8 x RJ45 Port
		1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Front)
		2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Rear)
Dongle*	Anschluss	1x RJ45 Port
	Anschluss 2	1x VGA, 1x Kombi-USB
IP Port	Anschluss	1x RJ45 Port
	Reset	1x LED
	Default	1x LED
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		16,85 kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

* Die benötigten Dongle sind im Lieferumfang enthalten.