AS-9108TLS-IP

Das AS-9108TLS-IP ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 18,5 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 8-Port Cat.5 KVM Switches mit dem Endgerät verbunden, besitzt acht Anschlüsse für Cat.5 zu VGA und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 8-Port Konsole ist der User in der Lage acht verbundene Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.
Einbautiefe: 611 mm

BESONDERHEIT
Diese Version besitzt ein integriertes IP Modul, welches die Funktion „Remote Control“ realisiert.
Hierdurch wird ein Fernzugriff auf das verbaute KVM Modul möglich.

FEATURES
* Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
* Acht Cat.5 zu VGA und USB Anschlüsse
* Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
* Supportfreundliche externe Stromversorgung
* Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
* hochwertige, klare, native Auflösung von 1366 x 768 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

** Die dazugehörigen Dongles (8x KD-DON-USB) sind **im Lieferumfang** enthalten. **

Technische Daten

Typ		**AS-9108TLS-IP**	
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		8 / 128	
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys	
IP Remote Control		JA	IP Modul KI-4101
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll SXGA color TFT-LCD	
	Verhältnis	16:9	
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm	
	Auflösung (max)	1366 x 768 (nativ) 60Hz	
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)	
	Helligkeit	250 cd/m2 (Typ.)	
	Kontrast	1000:1 (Typ)	
	Hintergrundbel.	LED	
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3	
	LCD MTBF	50,000 Stunden	
	Input power	DC 12 V	
Anschlüsse	Endgeräte	8 x RJ45 Port	
		1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Front)	
		2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Rear)	
Dongle*	Anschluss	1x RJ45 Port	
	Anschluss 2	1x VGA, 1x Kombi-USB	
IP Port	Anschluss	1x RJ45 Port	
	Reset	1x LED	
	Default	1x LED	
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)	
	Kompatibilität	keine Einschränkungen	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Mouse	Typ	Touch Pad	
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Power	Power (AC)	~100V-240V	
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C	
Gehäuse		Metall (schwarz)	
Schienensystem		Single Rail	
Gewicht		17,1 kg	
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm	
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm	
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)	
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C	
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei	

* Die benötigten Dongle sind im Lieferumfang enthalten.