



AS-9116TLS

Das AS-9116TLS ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 19 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 16-Port Cat.5 KVM Switches mit dem Endgerät verbunden, besitzt sechzehn Anschlüsse für Cat.5 zu VGA und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 16-Port Konsole ist der User in der Lage sechzehn verbundene Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Einbautiefe: 611 mm

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
- * Sechzehn Cat.5 zu VGA und USB Anschlüsse
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * hochwertige, klare, native Auflösung von 1366 x 768 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die dazugehörigen Dongles (16x KD-DON-USB) sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AS-9116TLS
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		16 / 256
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		Nein --
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	16:9
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm
	Auflösung (max)	1366 x 768 (nativ) 60Hz
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)
	Helligkeit	250 cd/m2 (Typ.)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3
	LCD MTBF	50,000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	Endgeräte	16 x RJ45 Port
		1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Front)
		2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Rear)
Dongle*	Anschluss	1x RJ45 Port
	Anschluss 2	1x VGA, 1x Kombi-USB
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		18,0 kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

* Die benötigten Dongle sind im Lieferumfang enthalten.