



AW-1732HD-K5

Der Artikel AW-1732HD-K5 ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17,3 Zoll „Full-HD“ Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Es besitzt einen integrierten 32-Port Cat.5 KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Der Artikel AW-1732HD-K5 setzt neue Maßstäbe in puncto Bildqualität in Ihrem Serverraum und ist mit seinem 32-port KVM Switch der ultimative Herrscher über Ihre IT-Infrastruktur.

Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock inklusive Touchpad, sowie ein 32-Port Cat.5 Anschluss und 3 USB Frontanschlüsse runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. Einbautiefe 640mm

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 640 mm bis 1140 mm Profiltiefe
- * 16 VGA Anschlüsse, USB für Tastatur und Touchpad
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Unterstützt DOS, Windows Series / Server 2008 / Server 2013, Linux und MacOS
- * Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US) * **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die dazugehörigen Dongles (32x Dongle-USB-V3 bzw. Dongle-PS2-V3) sind nicht im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AW-1732HD-K5
Anschlüsse (Endgeräte)		32x Cat.5, 3x USB 2.0 (Hub) Typ A (Frontseite)
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü
Kabelanschlüsse	Keyboard / Mouse	2 x USB Typ A (Rückseite)
	Video	32x Cat.5
LED's	Betrieb	1x grün
	Num Lock	1x grün
	Großbuchstaben	1x grün
	Rollen	1x grün
	Port Auswahl	32x grün
Grafik	Monitor	17,3" Zoll LCD Monitor
	Sichtbare Fläche	214.0 mm (H) * 380mm (B)
	Auflösung (max)	1920 x 1080 (DVI Single Link)
	Farben	16.2 M / 262K colors
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.264 mm (H) x 0.264 mm (V)
	LCD MTBF	50,000 Std.
	Input power	DC 12 V
Tastatur	Keyboard	Standard (DE) mit Num Lock, 104 Zeichen
	Kompatibel IBM/AT	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Emulation	PS/2 & USB
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	X/Y Auflösung	1000dots/inch 40x40/mm
	Emulation	PS/2 & USB
	Os Support	Win Series/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Stromanschluss	Eingangswerte	~100V-240V
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Hochleistungsstahl (schwarz, RAL 9005)
Abmessung	ohne Griff	64,0 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
	mit Griff	68,2 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
Einbautiefe (im Rack)		640mm - 1140mm (einstellbar)
Gewicht / Gewicht incl. Verpackung		12,9kg (incl. Montagewinkel) / 17,1kg
Betriebs- / Lagertemperatur		0° - 40°C / -20 - 60°C