



AW-1932-K5

Das AW-1932-K5 ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 19 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es besitzt einen integrierten 32-Port CAT.5 KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Mit Hilfe der 32-Port Konsole ist der User in der Lage bis zu zweiunddreißig angeschlossene Computer zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes, sehr flaches Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. Die hochqualitative Verarbeitung rundet das Gesamtbild ab. Einbautiefe 640mm

FEATURES

- * Kompatibilität zum PS.2 / USB Standardinterface
- * unterstützt VGA, SVGA und XVGA Input
- * 19" LED Bildschirm mit hoher und klarer Auflösung
- * passend für 19" Standard Rackinstallation und weitere Metallgehäuse
- * sehr flaches Keyboard mit integriertem Num Block und 2-Tasten Touchpad
- * verschließbarer Frontpanel als Zugriffsschutz
- * kann vollständig ausgefahren werden, für das Arbeiten außerhalb des Serverschranks
- * der Monitor lässt sich um 105° neigen
- * erfüllt den DDC, DDC2, DDCB und VESA Standard
- * einfache Handhabung des OSD Menüs

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US) * **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die dazugehörigen Dongles (32x Dongle-USB-V3 bzw. Dongle-PS2-V3) sind nicht im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AW-1932-K5
Anschlüsse (Endgeräte)		32
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü
Konsolenanschlüsse	Keyboard	Tastatur (standard DE) mit Num Lock, 99 Zeichen
	Mouse	Standard PS/2 Touchpad; USB Anschluss (Rückseite)
	Video	19 Zoll SXGA color TFT-LCD
Dongle Anschlüsse	Keyboard, Mouse	KT-150 (1 x USB männlich)
	Keyboard, Mouse	KT-250 (2 x PS.2 männlich)
	Video	1 x HDB-15 male (blau)
	Netzwerk Port	RJ45 Anschluss
	Reichweite	100m (STP/UTP); dongle zum PC
LED's	Online	1 rote LED
	Portauswahl	1 grüne LED
Grafik	Monitor	19.0" SXGA Color TFT-LCD
	Sichtbare Fläche	304.128(H)*228.096(B)mm
	Auflösung (max)	1280 x 1024 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B
	Farben	16.2 M / 262K Farben
	Helligkeit	250 (center, Typ)@ 60 mA
	Kontrast	700:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.297(per one triad)x0.297
	LCD MTBF	50,000 Std.
	Input power	DC 12 V
Tastatur	Keyboard	Standard (DE) mit Num Lock, 99 Zeichen
	Kompatibel IBM/AT	Win95/98/98SE/ME/200/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux
	Port	Standard PS/2 & USB
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	X/Y Auflösung	1000dots/inch 40x40/mm
	Hardware Connector	Standard PS/2 & USB
	Os Support	Win95/98/98SE/ME/200/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux
	Verwendungsdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Using life	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Housing		Metall (schwarz)
Gross weight		17,1kg
Dimensions		640*450*42mm
Rack installation depth		600mm - 1.130mm (einstellbar)
Operating/storage Temp		0 ~ 50 /-20 ~ 60