AS-9108DU

Das AS-9108DU ist ein externer 8-Port KVM Switch (VGA), über den sich bis zu acht PC`s oder Server problemlos über eine Konsole oder Bedieneinheit steuern lassen können. Mit Hilfe des Switches ist es dem User möglich zwischen den Geräten hin und her zu schalten. Dies geschieht über die Drucktasten an der Vorderseite des Geräts bzw. über das integrierte OSD Menü.

Dieser Switch ist der einfachste Weg für ein erfolgreiches Multi-Computer Management und punktet nicht nur durch sein Design, sondern vielmehr auch durch sein robustes, langlebiges Metallgehäuse, mit dem er sich deutlich von baugleichen Geräten mit Kunststoffgehäuse abhebt. Er ist einfach mit den mitgelieferten Montagewinkeln zu montieren. Einbautiefe 155mm

FEATURES

* über eine Konsole können mit Hilfe des Switches bis zu 8 Endgeräte gesteuert werden
* Keyboard- und Mouse-Simulation integriert
* einfache Installation, keine zusätzliche Software benötigt
* OS Kompatibilität: DOS, Windows Serie, Linux, Unix, etc.
* Verbindung zum PC / Server über Kabel, AutoScan Funktion integriert
* überragende Grafikqualität, 1600 x 900 (max. 2048 x 1536 simuliert)
* Computerauswahl via Drucktasten auf dem Frontpanel oder über das integrierte OSD Menü
* Hot-Plugging-Funktion zum Wechseln von PC-Komponenten während des regulären Betriebs
* robustes, langlebiges Metallgehäuse

** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102-4) sind **im Lieferumfang** enthalten. **

Technische Daten

Typ		**AS-9108DU**	
Anschlüsse (Endgeräte)	direkt	8	
	kaskadiert (max.)	128	
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü	
IP Remote Control		- -	optional möglich
Anschlüsse	Konsolen Anschlüsse	Video	1 x VGA DB15 Female (blau)
		Keyboard	1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (lila)
		Mouse	1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (grün)
	Anschlüsse (Endgeräte)	Video/Keyboard/Mouse	8 x VGA DB15 Female (blau)
	Power		1 x DC
	IP Modul Network Interface (optional)		1 x RJ45
LEDs	Angewähltes Endgerät		8 x grün
	On Line		8 x rot
	IP Modul Network Interface (optional)		1 x grün, 1 x orange
Grafik	Auflösung (max)	1600 x 900 (max. 2048 x 1536 simuliert)	
Stromanschluss	Eingangswerte	DC 5V / 400mW	
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C	
Gehäuse		Metall (schwarz)	
Abmessung		432 x 155 x 44mm	
Gewicht / inkl. Verpackung		1,9 Kg / 3,0 kg	
Betriebs- / Lagertemperatur		-10°C - 50°C / -20°C - 60°C	