



AS-9104HD-DLS

Der Artikel AS-9104HD-DLS ist ein Konsolenmodul, welches über ein 18,5“ Zoll Full-HD Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Es besitzt einen integrierten 4-Port DVI KVM Switch mit vier DVI und USB Anschlüssen und eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock inklusive Touchpad. Das AS-9104HD-DLS setzt neue Maßstäbe in punkto Bildqualität in Ihrem Serverraum und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Einbautiefe: 611mm

BESONDERHEIT

Das AS-9104HD-DLS besitzt die seltene Funktion der Audiosignalverarbeitung. Über einen Audio-Ausgang können separate Wiedergabegeräte (wie Kopfhörer oder Lautsprecher) angeschlossen werden. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
- * Vier DVI, Audio und USB Anschlüsse
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 (Full HD)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die dazugehörigen Kabel (4x KD-KAB-102DVI) sind im Lieferumfang enthalten. ****

**** Optional auch kompatibel zu HDMI-Geräten über KAB-102-HDMI-DVI-USB ****

Technische Daten

Typ		AS-9104HD-DLS
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		4 / 64
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		Nein --
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll Wide Screen SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	16:9
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm
	Auflösung (max)	1920 x 1080 (Full HD)
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)
	Helligkeit	300 cd/m2 (Typ.)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3
	LCD MTBF	100.000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	Endgeräte*	4 x DVI-D
		4 x Kombi-USB (Type B)
		4 x Kombi-Audio (Mikrofon & Lautsprecher)
	Front	1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur
	Rear	2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur 2 x 3,5mm Audio für Speaker und Mikrofon
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		17,1 kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

* Die benötigten Systemkabel sind im Lieferumfang enthalten.