



AS-9108HLS

Das AS-9108HLS ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 19 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 8-Port HDMI KVM Switch mit dem Endgerät verbunden, besitzt acht Anschlüsse für HDMI und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 8-Port Konsole ist der User in der Lage acht verbundene Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Einbautiefe: 611 mm

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
- * Acht HDMI und USB Anschlüsse
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * 19" LED Bildschirm mit hoher und klarer, nativer Auflösung von 1366 x 768 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)

Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch /

US-englisch (AR / US)

- * ACHTUNG: Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *
- ** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102HDMI) sind im Lieferumfang enthalten. **

Technische Daten

Тур		AS-9108HLS
Anschlüsse Endgeräte		8 / 128
Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		Nein
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	16:9
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm
	Auflösung (max)	1366 x 768 (nativ) 60Hz
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)
	Helligkeit	250 cd/m2 (Typ.)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3
	LCD MTBF	50,000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	Endgeräte —	8 x HDMI
		8 x Kombi-USB (Type B)
	Front	1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur
	Rear	2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Тур	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		17,3 kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

^{*} Die benötigten Systemkabel sind im Lieferumfang enthalten.