



AS-7108DLS

Der Artikel AS-7108DLS ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17“ Zoll LCD Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 8-Port DVI KVM Switch mit dem Endgerät verbunden, besitzt acht Anschlüsse für DVI und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 8-Port Konsole ist der User in der Lage einen verbundenen Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Einbautiefe: 611 mm

BESONDERHEIT

Das AS-7108DLS besitzt die seltene Funktion der Audiosignalverarbeitung. Über einen Audio-Ausgang können separate Wiedergabegeräte (wie Kopfhörer oder Lautsprecher) angeschlossen werden. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
- * Acht DVI, Audio und USB Anschlüsse
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * hochwertige, klare Auflösung von 1280 x 1024 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102DVI) sind im Lieferumfang enthalten. ****

**** Optional auch kompatibel zu HDMI-Geräten über KAB-102-HDMI-DVI-USB ****

Technische Daten

Typ		AS-7108DLS
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		8 / 128
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		Nein --
LCD Monitor	Monitor Typ	17" SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	4:3
	Sichtbare Fläche	337.920(H) × 270.336(V)
	Auflösung (max)	1280 x 1024 @ 60HZ
	Farben	16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.264 x 0.297mm
	LCD MTBF	100,000 hours
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	Endgeräte*	8 x DVI-D
		8 x Kombi-USB (Type B)
		8 x Kombi-Audio (Mikrofon & Lautsprecher)
	Front	1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur
	Rear	2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur 2 x 3,5mm Audio für Speaker und Mikrofon
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		19,3 kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm
Einbautiefe im Rack		555mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

* Die benötigten Systemkabel sind im Lieferumfang enthalten.