AS-9108DLS

Der Artikel AS-9108DLS ist ein Konsolenmodul, welches über ein 18,5‘‘ Zoll LCD Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines 8-Port DVI KVM Switch mit dem Endgerät verbunden, besitzt acht Anschlüsse für DVI und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 8-Port Konsole ist der User in der Lage einen verbundenen Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.
Einbautiefe: 611 mm

BESONDERHEIT
Das AS-9108DLS besitzt die seltene Funktion der Audiosignalverarbeitung. Über einen Audio-Ausgang können separate Wiedergabegeräte (wie Kopfhörer oder Lautsprecher) angeschlossen werden. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

FEATURES
* Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
* Acht DVI, Audio und USB Anschlüsse
* Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
* Supportfreundliche externe Stromversorgung
* Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
* hochwertige, klare Auflösung von 1366 x 768 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102DVI) sind **im Lieferumfang** enthalten. **

**** Optional auch kompatibel zu HDMI-Geräten über KAB-102-HDMI-DVI-USB ****

Technische Daten

Typ		**AS-9108DLS**	
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		8 / 128	
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys	
IP Remote Control		Nein	- -
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll SXGA color TFT-LCD	
	Verhältnis	16:9	
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm	
	Auflösung (max)	1366 x 768 (nativ) 60Hz	
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)	
	Helligkeit	250 cd/m2 (Typ.)	
	Kontrast	1000:1 (Typ)	
	Hintergrundbel.	LED	
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3	
	LCD MTBF	50,000 Stunden	
	Input power	DC 12 V	
Anschlüsse	Endgeräte*	8 x DVI-D	
		8 x Kombi-USB (Type B)	
		8 x Kombi-Audio (Mikrofon & Lautsprecher)	
	Front	1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur	
	Rear	2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur	
		2 x 3,5mm Audio für Speaker und Mikrofon	
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)	
	Kompatibilität	keine Einschränkungen	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Mouse	Typ	Touch Pad	
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)	
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal	
Power	Power (AC)	~100V-240V	
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C	
Gehäuse		Metall (schwarz)	
Schienensystem		Single Rail	
Gewicht		19,2 kg	
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm	
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm	
Einbautiefe im Rack		555mm - 900mm (min/max einstellbar)	
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C	
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei	

* Die benötigten Systemkabel sind im Lieferumfang enthalten.