



## AS-9104HD-TLS-IP

Der Artikel AS-9104HD-TLS-IP ist ein Konsolenmodul, welches über ein 18,5" Zoll Full-HD Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Es besitzt einen integrierten 4-Port Cat.5 KVM Switch mit vier Cat.5 zu VGA und USB Anschlüssen und eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock inklusive Touchpad. Das AS-9104HD-TLS-IP setzt neue Maßstäbe in punkto Bildqualität in Ihrem Serverraum und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

**Einbautiefe: 611mm**

### BESONDERHEIT

Diese Version besitzt ein integriertes IP Modul, welches die Funktion „Remote Control“ realisiert. Hierdurch wird ein Fernzugriff auf das verbaute KVM Modul möglich.

### FEATURES

- \* Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
- \* Vier Cat.5 zu VGA und USB Anschlüsse
- \* Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- \* Supportfreundliche externe Stromversorgung
- \* Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- \* Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 (Full HD)

### KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)  
Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

\* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. \*

**\*\* Die dazugehörigen Dongle (4x KD-DON-USB) sind im Lieferumfang enthalten. \*\***

## Technische Daten

Typ		AS-9104HD-TLS-IP
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		4 / 64
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü
IP Remote Control		JA   IP Modul KI-4101
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll Wide Screen SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	16:9
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm
	Auflösung (max)	1920 x 1080 (Full HD)
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)
	Helligkeit	300 cd/m2 (Typ.)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3
	LCD MTBF	100.000 Stunden
Input power	DC 12 V	
Anschlüsse	Endgeräte	4 x RJ45 Port
		1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Front)
		2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Rear)
Dongle*	Anschluss	1x RJ45 Port
	Anschluss 2	1x VGA, 1x Kombi-USB
IP Port	Anschluss	1x RJ45 Port
	Reset	1x LED
	Default	1x LED
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		17,2kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

\* Die benötigten Dongle sind im Lieferumfang enthalten.