



AS-9108HD-ULS

Der Artikel AS-9108HD-ULS ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 18,5“ Zoll Full-HD Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in Full HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Es wird mit Hilfe eines 8-Port VGA KVM Switches mit dem Endgerät verbunden, besitzt acht Anschlüsse für VGA zu VGA, PS/2 und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser 8-Port Konsole ist der User in der Lage acht verbundene Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Einbautiefe: 611 mm

FEATURES

- * Einstellbare Tiefe von 555mm bis 900 mm Profiltiefe
- * Acht VGA, PS/2 und USB Anschlüsse
- * Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 (Full HD)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)

Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US) * **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102-4) sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AS-9108HD-ULS
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		8 / 128
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		Nein --
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll Wide Screen SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	16:9
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm
	Auflösung (max)	1920 x 1080 (Full HD)
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)
	Helligkeit	300 cd/m2 (Typ.)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3
	LCD MTBF	100.000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse*	Endgeräte	8 x VGA DB15, Female (blau)
		1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Front)
		2 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur (Rear)
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		17,5 kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 46 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 46 mm
Einbautiefe (im Rack)		555mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

* Die benötigten Systemkabel sind im Lieferumfang enthalten.