



AS-9100HLS

Der Artikel AS-9100HLS ist ein Konsolenmodul, welches über ein 19“ Zoll LCD Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es wird mit Hilfe eines mitgelieferten Single-Port HDMI KVM Switch (DB37-Systemkabel) mit dem Endgerät verbunden, besitzt Anschlüsse für HDMI, PS/2 und USB und stellt eine kompakte Monitor-, Tastatur- und Touchpad-Lösung für Ihren Serverschrank dar. Mit Hilfe dieser Single-Port Konsole ist der User in der Lage einen verbundenen Computer bzw. Server zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gerät ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Einbautiefe: 410 mm (ohne Griff)

FEATURES

- * LCD Konsole + DB 37pin Kabel mit sehr geringer, reiner Einbautiefe von **410mm**, unterstützt PS.2/USB
- * Kann mit anderen KVM Modulen, z.B. mit 4/8/16 Ports (VGA/CAT5/DVI/HDMI), bestückt werden
- * ein USB 1.1 Port auf der Vorderseite, für den Gebrauch einer externen Mouse bzw. Tastatur
- * Supportfreundliche externe Stromversorgung
- * Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- * hochwertige, klare Auflösung von 1366 x 768 (60Hz)

KEYBOARD VERSIONEN

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und schweizerisch / deutsch (CH)

Optionale Varianten erhältlich gegen Aufpreis: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU), schwedisch / finnisch (SWE/FI) und multilingual arabisch / US-englisch (AR / US)

* **ACHTUNG:** Lieferzeit kann bei Sonderlayouts variieren! Bitte sprechen Sie uns an. *

**** Die benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AS-9100HLS
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		1
CPU Port Selektion		--
IP Remote Control		Nein --
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	16:9
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm
	Auflösung (max)	1366 x 768 (nativ) 60Hz
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)
	Helligkeit	250 cd/m2 (Typ.)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3
	LCD MTBF	50,000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	DB 37pin Rückseite*	1x HDMI
		1 x Kombi-USB
		2 x PS/2 weiblich (lila, grün)
	USB Frontseite	1 x USB für externe Mouse bzw. Tastatur
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	keine Einschränkungen
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		14,6 kg
Abmessungen (ohne Griff)		407,5 x 450 x 46mm
Abmessungen (mit Griff)		462,6 x 450 x 46mm
Einbautiefe im Rack		410mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei

* Das benötigte DB37-Systemkabel ist im Lieferumfang enthalten.