



AS-9108HA

Das AS-9108HA ist ein externer 8-Port HDMI KVM Switch, über den sich bis zu acht PC`s oder Server problemlos über eine Konsole oder Bedieneinheit steuern lassen können. Mit Hilfe des Switches ist es dem User möglich zwischen den Geräten hin und her zu schalten. Dies geschieht über die Drucktasten an der Vorderseite des Geräts bzw. über das integrierte OSD Menü.

Dieser Switch ist der einfachste Weg für ein erfolgreiches Multi-Computer Management und punktet nicht nur durch sein Design, sondern vielmehr auch durch sein robustes, langlebiges Metallgehäuse, mit dem er sich deutlich von baugleichen Geräten mit Kunststoffgehäuse abhebt. Er ist einfach mit den mitgelieferten Montagewinkeln zu montieren. Einbautiefe 155mm

FEATURES

- * überragende Grafikqualität mit **4K x 2K Ultra HD Auflösung**
- * unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160i und 2160p
- * über eine Konsole können mit Hilfe des Switches bis zu 8 Endgeräte gesteuert werden
- * Keyboard- und Mouse-Simulation integriert
- * einfache Installation, keine zusätzliche Software benötigt
- * OS Kompatibilität: DOS, Windows Serie, Linux, Unix, etc.
- * Verbindung zum PC / Server über Kabel, AutoScan Funktion integriert
- * Computerauswahl via Drucktasten auf dem Frontpanel oder über das integrierte OSD Menü
- * Hot-Plugging-Funktion zum Wechseln von PC-Komponenten während des regulären Betriebs
- * robustes, langlebiges Metallgehäuse

**** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102-HDMI) sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AS-9108HA	
Anschlüsse (Endgeräte)	direkt	8	
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü	
IP Remote Control		--	--
Anschlüsse	Konsolen Anschlüsse	Video	1 x HDMI (weiblich)
		Keyboard	1 x USB Type A Female
		Mouse	1 x USB Type A Female
	Anschlüsse (Endgeräte)	Video	8 x HDMI (weiblich)
		Keyboard / Mouse	8 x USB Type B Female
Spannungsversorgung		1 x DC	
LEDs	Angewähltes Endgerät		8 x grün
	Online		8 x rot
Grafik	Auflösung (max)	4K x 2K @ 60Hz	
		unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160i und 2160p	
Scanintervall		3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 Sek. (Default 3 Sek.)	
Stromanschluss	Eingangswerte	DC 9V / 1000mA	
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C	
Gehäuse		Metall (schwarz)	
Abmessung		432 x 155 x 44mm	
Gewicht / inkl. Verpackung		1,8 Kg / 3,0 kg	
Betriebs- / Lagertemperatur		0°C - 50°C / -20°C - 60°C	
Luftfeuchtigkeit		0 - 80% kondensationsfrei	